

PAREDES E TECTOS		1 L	5 L	15 L	Características
86020	<b>EXCELPLÁS BRANCO</b> (0501)	14,50	64,11	183,43	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 11-15 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Mate Diluição: Água
	<b>EXCELPLÁS CORES A</b>	15,95	70,51	201,77	
	<b>EXCELPLÁS CORES B</b>	18,12	80,12	229,29	
86030	<b>EXCELPLÁS ACETINADO BRANCO</b> (0501)	-	69,61	201,10	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 13-17 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Semi Mate Diluição: Água
	<b>EXCELPLÁS ACETINADO CORES A</b>	-	76,57	221,22	
	<b>EXCELPLÁS ACETINADO CORES B</b>	-	87,02	251,37	
86025	<b>PLASCEL BRANCO</b> (0501)	-	47,29	132,76	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 8-12 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Mate Diluição: Água
	<b>PLASCEL CORES A</b>	-	52,01	146,03	
	<b>PLASCEL CORES B</b>	-	59,11	165,94	
86080	<b>NOVATIN BRANCO</b> (0501)	-	37,49	106,19	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 8-12 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Mate Diluição: Água
86086	<b>EMULTIN BRANCO</b> (0501)	-	22,21	62,65	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 9-12 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Mate Diluição: Água

FACHADAS		1 L	5 L	15 L	Características
86005	<b>NITCRIL BRANCO (0501)</b>	-	65,66	183,07	Aplicação: Rolo / Trincha / Pistola Rendimento: 10-14 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Liso Mate Diluição: Água
	<b>NITCRIL CORES A</b>	-	72,22	201,38	
	<b>NITCRIL CORES B</b>	-	82,08	228,83	
86014	<b>ELASTIFLEX BRANCO (0501)</b>	-	-	187,69	Aplicação: Rolo Fachadas / Alvéolos Rendimento: 3-4,5 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Membrana Mate Diluição: Água
	<b>ELASTIFLEX CORES A</b>	-	-	206,45	
	<b>ELASTIFLEX CORES B</b>	-	-	234,62	
86124	<b>EXCELSÁGUA BRANCO (0501)</b>	-	-	169,80	Aplicação: Rolo Rendimento: 5 a 6 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Areado Fino Mate Diluição: Água
	<b>EXCELSÁGUA CORES A</b>	-	-	186,79	
	<b>EXCELSÁGUA CORES B</b>	-	-	212,26	
86134	<b>PLASCÍLICA BRANCO (0501)</b>	-	-	105,03	Aplicação: Escova / Rolo Rendimento: 1-1,5 m <sup>2</sup> /L / demão Acabamento: Texturado Mate Diluição: Água

PRIMÁRIOS		1 L	5 L	15 L	Características
86405	<b>ISOLITE AQUOSO BRANCO (0503)</b>	-	73,74	209,31	Aplicação: Trincha / Rolo Rendimento: 9-12 m <sup>2</sup> /L / demão
86445	<b>PRIMÁRIO SELANTE BRANCO (0503)</b>	-	-	149,19	Aplicação: Trincha / Rolo Rendimento: 8-12 m <sup>2</sup> /L / demão