

2026


NO RISK

CERTIFIED FOOTWEAR





NO RISK



SAFETY FOOTWEAR

CALÇADO DE SEGURANÇA | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | CALZADO DE SEGURIDAD |
SICHERHEITSSCHUHWERK | VEILIGHEIDSSCHOEISEL | CALZATURE DI SICUREZZA

ABOUT NO RISK

SOBRE A NO RISK

BORN IN PORTUGAL IN '96, NO RISK BUILDS FOOTWEAR THAT WORKS AS HARD AS YOU DO. BLENDING DESIGN, COMFORT AND PERFORMANCE, EVERY PAIR IS MADE TO HANDLE TOUGH ENVIRONMENTS WITHOUT LOSING STYLE. POWERED BY INNOVATION LIKE THE CLIMA CORK SYSTEM, WE KEEP YOU PROTECTED, GROUNDED, AND READY FOR MORE.

NASCIDA EM PORTUGAL EM '96, A NO RISK CRIA CALÇADO QUE TRABALHA TÃO DURO QUANTO TU. COMBINAMOS DESIGN, CONFORTO E PERFORMANCE EM CADA PAR, PREPARADO PARA ENFRENTAR QUALQUER DESAFIO SEM PERDER O ESTILO. COM TECNOLOGIA INOVADORA COMO O CLIMA CORK SYSTEM, GARANTIMOS PROTEÇÃO, ESTABILIDADE E CONFIANÇA A CADA PASSO.

AT NO RISK, THE FUTURE OF SAFETY FOOTWEAR IS NOW. HERE, PROTECTION MEETS STYLE, WITH GORPCORE-INSPIRED DESIGNS THAT BLEND FUNCTIONALITY AND ATTITUDE. FOR 2025, WE WANT MORE THAN JUST PROTECTION—WE WANT TO BE THE COOLEST BRAND ON THE MARKET.

NA NO RISK, O FUTURO DO CALÇADO DE SEGURANÇA É AGORA. AQUI, A PROTEÇÃO ENCONTRA O ESTILO, COM DESIGNS INSPIRADOS NO GORPCORE QUE COMBINAM FUNCIONALIDADE E ATITUDE. PARA 2025, QUEREMOS FAZER MAIS DO QUE APENAS PROTEGER: QUEREMOS SER A MARCA MAIS COOL DO MERCADO.



COMPANY INFORMATION

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

ICC - INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE CALÇADO S.A.

PORTUGAL, GUIMARÃES

SINCE 1986, ICC HAS BEEN ONE OF THE LEADING EUROPEAN MANUFACTURERS OF PROFESSIONAL FOOTWEAR FOR VARIOUS SECTORS

DESDE 1986, A ICC É UM DOS MAIORES PRODUTORES EUROPEUS DE CALÇADO PROFISSIONAL PARA VÁRIOS SECTORES

2 PRODUCTION CENTERS EQUIPPED TO MANUFACTURE APPROXIMATELY 5,500 PAIRS OF SHOES PER DAY

2 CENTROS DE PRODUÇÃO EQUIPADOS PARA PRODUZIR CERCA DE 5 500 PARES DE SAPATOS POR DIA

THE COMPANY EMPLOYS 300 PEOPLE ACROSS VARIOUS DEPARTMENTS

A EMPRESA EMPREGA 300 PESSOAS, DISTRIBUÍDAS POR VÁRIAS ÁREAS



IND ÍND



ATHLETIC



LIBERTY



WINNER



MYSTIC



X-TREME

D E X I C E



DISCOVERY TERRAIN



NEXT STEP



WIDE LAST



AVALANCHE





ATHLETIC RIGGER





ATHLETIC STX RIGGER

1619.00 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico

**ATHLETIC
DEALER**





ATHLETIC DEALER

1015.00 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico

**ATHLETIC
S W A T**





ATHLETIC SWAT

1018.20 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



ATHLETIC MID BLACK

1019.00 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC LOW BLACK

1219.00 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC MID STX ORANGE

1019.15 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



ATHLETIC LOW STX ORANGE

1219.15 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA


KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



ATHLETIC LOW AIR

1219.40 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC LOW GREEN

1219.08 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC LOW FLS GREY AND BLUE

1219.16 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC LOW BLUE

1219.01 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Textile

Tèxtil | Tissu | Tejido | Textil | Textiel | Tessuto



ATHLETIC MID BLACK FLS STX

1019.25 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA |
Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk |
Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



ATHLETIC LOW BLACK FLS STX

1219.25 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA |
Gomma + EVA

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk |
Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico

LIBERTY
2026





BLACK PANTHER

1247.10 | 35-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



BLACK TIGER

1047.10 | 35-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



BLACK PANTHER PRO

1247.50 | 35-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

TexPet



BLACK PANTHER ULTIMATE

1247.52 | 35-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

TexPet



HB PANTHER

1147.00 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

On Micro Pro



HW PANTHER

1147.03 | 35-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

On Micro Pro



BLACK PANTHER AIR

1247.20 | 35-48

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern |

Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



BLACK PANTHER AIR BLUE

1247.01 | 35-48

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern |

Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



BLACK WIDOW

1447.10 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S1P SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



RED SPIDER

1247.14 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



MAX

1247.51 | 39-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



ULTRA

1047.51 | 39-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



GALAXY

1247.21 | 35-47

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



SOOTH

1298.07 | 39-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 HRO SRC



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Cordura



COOL 22

1285.30 | 36-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Full Grain Leather

Pele de flor integral | Cuir Pleine Fleur Grainé | Cuero de grano completo | Vollnarbenleder | Volnerfleer | Pelle pieno fiore



CONFIDENCE 22

1085.30 | 36-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 SRC



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Full Grain Leather

Pele de flor integral | Cuir Pleine Fleur Grainé | Cuero de grano completo | Vollnarbenleder | Volnerfleer | Pelle pieno fiore





RIDER 26

1206.20 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI HRO FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



JUMPER 26

1606.20 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI HRO FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



BLACK PANTHER FLS

1247.60 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Vegan Friendly Microfiber

Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana

SNKR
STREET





SNKR STREET GREEN

1214.08 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



SNKR STREET BROWN

1214.02 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Brown Split Leather

Camurça castanha | Daim marron | Serraje marrón | Braunes Veloursleder | Bruin suède | Camoscio marrone



SNKR STREET BLACK

1214.00 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Black Split Leather

Camurça preta | Daim noir | Serraje negro | Schwarzes Veloursleder | Zwart suède | Camoscio nero



SNKR STREET GREY

1214.06 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S CI HI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Grey Split Leather

Camurça cinza | Daim gris | Serraje gris | Graues Veloursleder | Grijs suède | Camoscio grigio

WINNER
2026





RIDER

1206.00 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3L HI CI FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



JUMPER

1606.00 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3L HI CI FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



SPRINTER

1208.10 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3L HI CI FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Textile

Têxtil | Textile | Textile | Textilien | Textiel | Tessuto



RUNNER

1207.06 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S1 PL HI CI FO SR



PU + Nitrile

PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Suede Leather

Camurça | Croute Velours | Gamuza | Wildleder | Suède | Pelle scamosciata

M Y S T I C
2026





PEGASUS

1249.31 | 39-47

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

Gomma + EVA

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

TexPET



CENTAURUS

1049.31 | 39-47

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

Gomma + EVA

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

TexPET



LYRA GREEN

1249.08 | 39-47

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

Gomma + EVA

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Textile

Tèxtil | Textile | Textile | Textilien | Textiel | Tessuto



LYRA GREY

1249.01 | 39-47

EN ISO 20345:2022 CE S1 PL SR



Rubber + EVA

Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

Gomma + EVA

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Textile

Tèxtil | Textile | Textile | Textilien | Textiel | Tessuto





X-TREME
GRIP HARD





GRIP HARD STX

1059.50 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S7L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



GRIP HARD

1059.60 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



GRIP HARD BROWN

1059.62 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



**X-TREME
WINTER**





X-TREME WINTER

1667.00 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S7L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



X-TREME LOW BLACK

1557.00 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



X-TREME MID BLACK

1057.00 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



X-TREME LOW BLACK AND RED

1557.10 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile

Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante



X-TREME MID BLACK AND RED

1057.10 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile

Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







X-TREME LOW GREEN

1257.08 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile

Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante



X-TREME MID GREEN

1057.08 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile

Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante



X-TREME MID STX BROWN

1057.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S7L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Synthetic Nubuck

Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



X-TREME LOW FLS GREY

1557.06 | 36-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile

Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante





DISCOVERY



DISCOVERY

1029.00 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU
| PU a doppia densità

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



APOLLO

1029.20 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S7L HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Lustranil Leather

Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



ATLANTIS

1229.00 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



NASA

1017.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



SATURNE

1029.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Steel

Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk

MUD BOOT

LIMITED EDITION





MUD BOOT STX

1022.00 | 39-47

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S7S HI CI FO HRO SR

Vibram

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidrio | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle









EIGER

1025.27 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 CI HI SRC

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



HIGHLAND

1025.17 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 WR CI HI SRC

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



BRANDON

1025.07 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 HI CI SRC

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



SLIDE

1225.07 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 HI CI SRC

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



SINTRA

1035.36 | 39-47

EN ISO 20347:2012 C€ O3 HRO SRC

VIBRAM

KEVLAR

Not Applicable

Não aplicável | N'est pas applicable | No aplicable | Nicht zutreffend | Niet van toepassing | Non applicabile

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



NEW DENVER TERRAIN

1026.52 | 39-48

EN ISO 20345:2011 C€ S3 HI CI SRC

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Lustranil Leather

Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



MAGMA

1047.30 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO HRO SR

VIBRAM

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



MUD BOOT STX

1022.00 | 39-47

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S7S HI CI FO HRO SR

Vibram

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Leather

Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle

NEXT STEP

2026





NEW DENVER 26

1025.42 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Kevlar

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Lustranil Leather

Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



FRANKLYN 26

1065.50 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S7S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Lustranil Leather

Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



ARMSTRONG NEBRASKA

1065.89 | 36-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



BLACKROCK 26

1058.30 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



YUKON 26

1058.32 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



KING LOUISIANA

1265.89 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



NEW BOSTON 26

1025.40 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Lustranil Leather

Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



ALBERTA 2.0

1073.35 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Fiberglass

Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk

WIDE LAST

2026





HAWICK

1674.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3L HI CI AN FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



CROWHEART

1674.10 | 35-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S7S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



BLACKROCK WD

1068.00 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU
| PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



GREYSTONE WD

1268.10 | 39-48

EN ISO 20345:2022/A1:2024 C€ S3S HI CI FO SR

Double Density PU

Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU
| PU a doppia densità

KEVLAR

Composite

Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Nubuck Leather

Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk




AVALANCHE SUPERCritical



SUPERCritical FOAM IS A BREAKTHROUGH TECHNOLOGY FOR PROFESSIONAL FOOTWEAR SOLES, DELIVERING LIGHTWEIGHT PERFORMANCE, ENERGY RETURN, AND SUPERIOR SHOCK ABSORPTION. ITS FINE MICROCELLULAR TPU STRUCTURE ENSURES STABILITY, COMFORT, AND REDUCED FATIGUE WITH EVERY STEP.

CREATED BY COMBINING POLYMERS WITH A SUPERCritical FLUID LIKE NITROGEN UNDER HIGH PRESSURE AND TEMPERATURE, THIS FOAM IS 100% RECYCLABLE, USES 80% LESS MATERIAL, REQUIRES NO ADDED CHEMICALS, CONSUMES LESS ENERGY, PRODUCES LESS WASTE, AND LOWERS CO₂ EMISSIONS, OFFERING A SUSTAINABLE SOLUTION WITHOUT COMPROMISING PERFORMANCE.

O SUPERCritical FOAM É UMA TECNOLOGIA INOVADORA PARA SOLAS DE CALÇADOS PROFISSIONAIS, OFERECENDO DESEMPENHO LEVE, RETORNO DE ENERGIA E ABSORÇÃO SUPERIOR DE IMPACTOS. SUA ESTRUTURA MICROCELULAR FINA DE TPU GARANTE ESTABILIDADE, CONFORTO E MENOS FADIGA A CADA PASSO. PRODUZIDO PELA COMBINAÇÃO DE POLÍMEROS COM UM FLUIDO SUPERCritical, COMO O NITROGÊNIO, SOB ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA, ESSE MATERIAL É 100% RECICLÁVEL, UTILIZA 80% MENOS MATERIAL, NÃO REQUER ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CONSUME MENOS ENERGIA, GERA MENOS RESÍDUOS E REDUZ AS EMISSÕES DE CO₂, OFERECENDO UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL SEM COMPROMETER O DESEMPENHO.



AVALANCHE GREEN

1211.08 | 36-46

EN ISO 20347:2022/A1:2024 C € O1 SR

GigaBoom supercritical nitrogen foam midsole + rubber outsole with ultra slip-resistant front and anti-abrasion rear section. | Entressola em espuma GigaBoom com nitrogénio supercrítico + sola de borracha com parte frontal ultra antiderrapante e secção traseira anti-abrasão. | Semelle intermédiaire en mousse d'azote supercritique GigaBoom + semelle extérieure en caoutchouc avec avant ultra antidérapant et arrière anti-abrasion. | Entresuela de espuma GigaBoom con nitrógeno supercrítico + suela de goma con parte delantera ultra antideslizante y sección trasera antiabrasiva. | GigaBoom-Zwischensohle aus superkritischem Stickstoffschaum + Gummiaußensohle mit ultrarutschfestem Vorderbereich und abriebfestem Fersenbereich. | GigaBoom-tussenzool van superkritisch stikstofschaum + rubberen buitenzool met ultragrip voorzijde en slijtvaste achterzijde. | Intersuola in schiuma GigaBoom con azoto supercritico + suola in gomma con sezione anteriore antiscivolo e posteriore antiabrasione.

Breathable Textile | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto traspirante





AVALANCHE BEGE


1211.06 | 36-46


EN ISO 20347:2022/A1:2024 C € O1 SR

GigaBoom supercritical nitrogen foam midsole + rubber outsole with ultra slip-resistant front and anti-abrasion rear section. | Entressola em espuma GigaBoom com nitrogénio supercrítico + sola de borracha com parte frontal ultra antiderrapante e secção traseira anti-abrasão. | Semelle intermédiaire en mousse d'azote supercritique GigaBoom + semelle extérieure en caoutchouc avec avant ultra antidérapant et arrière anti-abrasion. | Entresuela de espuma GigaBoom con nitrógeno supercrítico + suela de goma con parte delantera ultra antideslizante y sección trasera antiabrasiva. | GigaBoom-Zwischensohle aus superkritischem Stickstoffschaum + Gummiaußensohle mit ultra-

rutschfestem Vorderbereich und abriebfestem Fersenbereich. | GigaBoom-tussenzool van superkritisches stikstofschaum + rubberen buitenzool met ultragrip voorzijde en slijtvaste achterzijde. | Intersuola in schiuma GigaBoom con azoto supercritico + suola in gomma con sezione anteriore antiscivolo e posteriore antiabrasione.

Breathable Textile | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto traspirante





AVALANCHE BLACK

1211.00 | 36-46

EN ISO 20347:2022/A1:2024 C€ O1 SR

GigaBoom supercritical nitrogen foam midsole + rubber outsole with ultra slip-resistant front and anti-abrasion rear section. | Entressola em espuma GigaBoom com nitrogénio supercrítico + sola de borracha com parte frontal ultra antiderrapante e secção traseira anti-abrasão. | Semelle intermédiaire en mousse d'azote supercritique GigaBoom + semelle extérieure en caoutchouc avec avant ultra antidérapant et arrière anti-abrasion. | Entresuela de espuma GigaBoom con nitrógeno supercrítico + suela de goma con parte delantera ultra antideslizante y sección trasera antiabrasiva. | GigaBoom-Zwischensohle aus superkritischem Stickstoffschaum + Gummiaußensohle mit ultrarutschfestem Vorderbereich und abriebfestem Fersenbereich. | GigaBoom-tussenzool van superkritisch stikstofschaum + rubberen buitenzool met ultragrip voorzijde en slijtvaste achterzijde. | Intersuola in schiuma GigaBoom con azoto supercritico + suola in gomma con sezione anteriore antiscivolo e posteriore antiabrasione.

Breathable Textile | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto traspirante



NO

RISK



EN ISO 20345:2022

ENG You have chosen a safety or occupational shoe. This item bears the “CE” mark because it is manufactured in full compliance with the technical specifications of the PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 or Directive 89/686 and subsequent amendments, as well as with the harmonized European standards EN ISO 20345 or EN ISO 20347. The conformity of this safety or occupational footwear has been certified by a notified body of the EEC. Protection Features: As safety equipment, these shoes provide the highest level of protection against mechanical hazards. This applies particularly to the toe cap (EN ISO 20345) for foot protection, ensuring resistance to impacts of up to 200 joules at the tip and crushing forces of up to 15kN (approximately 1500 kg). In addition to the basic safety requirements, other features are adopted as indicated in the table below:

ADDITIONAL SAFETY REQUIREMENTS		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
COMPLETE FOOTWEAR	Closed back		0	X	X	X	X	X
	Puncture resistance (metal insert type P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Puncture resistance (non-metallic insert type PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Puncture resistance (non-metallic insert type PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Partially conductive footwear	C	0	0	0	0	0	0
	Antistatic footwear	A	0	X	X	X	X	X
	Thermal insulation of the sole	HI	0	0	0	0	0	0
	Cold insulation of the sole	CI	0	0	0	0	0	0
	Heel energy absorption	E	0	0	0	0	0	0
	Water resistance	WR	0	0	0	0	X	X
	Metatarsal protection	M	0	0	0	0	0	0
	Ankle protection footwear	AN	0	0	0	0	0	0
	Cut-resistant footwear	CR	0	0	0	0	0	0
	Toe cap abrasion resistance	SC	0	0	0	0	0	0
Slip resistance - on ceramic floor with glycerin	SR	0	0	0	0	0	0	
UPPER	Water penetration and absorption	WPA	0	0	X	X	X	X
SOLE	Heat contact resistance	HRO	0	0	0	0	0	0
	Fuel oil resistance	FO	0	0	0	0	0	0
	Ladder grip sole	LG	0	0	0	0	0	0

PT Você escolheu um calçado de segurança ou profissional. Este item possui a marcação “CE” porque é fabricado em total conformidade com as especificações técnicas do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou com a Diretiva 89/686 e respetivas alterações, bem como com as normas europeias harmonizadas EN ISO 20345 ou EN ISO 20347. A conformidade deste calçado de segurança ou profissional foi certificada por um organismo notificado da CEE. Características de Proteção: Como equipamento de segurança, estes calçados oferecem o mais alto nível de proteção contra riscos mecânicos. Isso aplica-se especialmente à biqueira de proteção (EN ISO 20345), garantindo resistência a impactos de até 200 joules na ponta e forças de esmagamento de até 15kN (aproximadamente 1500 kg). Para além dos requisitos básicos de segurança, outras características são adotadas conforme indicado na tabela abaixo:

Requisitos de segurança adicionais		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
Calçado completo	Calcanhar fechado		0	X	X	X	X	X
	Resistência à perfuração (inserto metálico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistência à perfuração (inserto não metálico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistência à perfuração (inserto não metálico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calçado parcialmente condutivo	C	0	0	0	0	0	0
	Calçado antiestático	A	0	X	X	X	X	X
	Isolamento térmico da sola	HI	0	0	0	0	0	0
	Isolamento contra o frio na sola	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorção de energia no calcanhar	E	0	0	0	0	0	0
	Resistência à água	WR	0	0	0	0	X	X
	Proteção metatársica	M	0	0	0	0	0	0
	Calçado com proteção no tornozelo	AN	0	0	0	0	0	0
	Calçado resistente a cortes	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistência à abrasão da biqueira	SC	0	0	0	0	0	0
Resistência ao escorregamento – em piso cerâmico com glicerina	SR	0	0	0	0	0	0	
Parte superior	Penetração e absorção de água	WPA	0	0	X	X	X	X
SOLa	Resistência ao calor por contato	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistência a óleos combustíveis	FO	0	0	0	0	0	0
	Sola com aderência para escadas	LG	0	0	0	0	0	0

FR | Vous avez choisi une chaussure de sécurité ou professionnelle. Cet article porte le marquage "CE" car il est fabriqué en totale conformité avec les spécifications techniques du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle) ou de la directive 89/686 et ses modifications ultérieures, ainsi qu'avec les normes européennes harmonisées EN ISO 20345 ou EN ISO 20347. La conformité de cette chaussure de sécurité ou professionnelle a été certifiée par un organisme notifié de la CEE. Caractéristiques de protection : En tant qu'équipement de sécurité, ces chaussures offrent le plus haut niveau de protection contre les risques mécaniques. Cela s'applique en particulier à l'embout (EN ISO 20345) pour la protection du pied, garantissant une résistance aux chocs allant jusqu'à 200 joules à l'avant et des forces d'écrasement évaluées à 15 kN (environ 1500 kg). En plus des exigences de sécurité de base, d'autres caractéristiques sont adoptées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

EXIGENCES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
CHAUSSURE COMPLÈTE	Arrière fermé		0	X	X	X	X	X
	Résistance à la perforation (insert métallique type P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Résistance à la perforation (insert non métallique type PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Résistance à la perforation (insert non métallique type PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Chaussure partiellement conductrice	C	0	0	0	0	0	0
	Chaussure antistatique	A	0	X	X	X	X	X
	Isolation thermique de la semelle	HI	0	0	0	0	0	0
	Isolation contre le froid de la semelle	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorption d'énergie au niveau du talon	E	0	0	0	0	0	0
	Résistance à l'eau	WR	0	0	0	0	X	X
	Protection métatarsienne	M	0	0	0	0	0	0
	Chaussure avec protection pour la cheville	AN	0	0	0	0	0	0
	Chaussure résistante aux coupures	CR	0	0	0	0	0	0
	Résistance à l'abrasion du bout	SC	0	0	0	0	0	0
Résistance au glissement - sur sol en céramique avec glycérine	SR	0	0	0	0	0	0	
TIGE	Pénétration et absorption d'eau	WPA	0	0	X	X	X	X
SEMELLE	Résistance au contact avec la chaleur	HRO	0	0	0	0	0	0
	Résistance aux hydrocarbures	FO	0	0	0	0	0	0
	Semelle avec adhérence en échelle	LG	0	0	0	0	0	0

ES | Ha elegido un calzado de seguridad o de trabajo. Este producto lleva el marcado "CE" porque se fabrica en plena conformidad con las especificaciones técnicas del Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual (EPI) o con la Directiva 89/686 y sus modificaciones posteriores, así como con las normas europeas armonizadas EN ISO 20345 o EN ISO 20347. La conformidad de este calzado de seguridad o de trabajo ha sido certificada por un organismo notificado de la CEE. Características de Protección: Como equipo de seguridad, este calzado proporciona el máximo nivel de protección contra riesgos mecánicos. Esto se aplica especialmente a la puntera de seguridad (EN ISO 20345), que garantiza resistencia a impactos de hasta 200 julios en la punta y fuerzas de compresión de hasta 15kN (aproximadamente 1500 kg). Además de los requisitos básicos de seguridad, se adoptan otras características según lo indicado en la tabla siguiente:

Requisitos de seguridad adicionales		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
Calzado completo	Talón cerrado		0	X	X	X	X	X
	Resistencia a la perforación (inserto metálico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistencia a la perforación (inserto no metálico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistencia a la perforación (inserto no metálico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calzado parcialmente conductor	C	0	0	0	0	0	0
	Calzado antiestático	A	0	X	X	X	X	X
	Aislamiento térmico de la suela	HI	0	0	0	0	0	0
	Aislamiento contra el frío de la suela	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorción de energía en el talón	E	0	0	0	0	0	0
	Resistencia al agua	WR	0	0	0	0	X	X
	Protección metatarsiana	M	0	0	0	0	0	0
	Calzado con protección en el tobillo	AN	0	0	0	0	0	0
	Calzado resistente a cortes	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistencia a la abrasión de la puntera	SC	0	0	0	0	0	0
Resistencia al deslizamiento – en suelo cerámico con glicerina	SR	0	0	0	0	0	0	
Parte superior	Penetración y absorción de agua	WPA	0	0	X	X	X	X
Suela	Resistencia al calor por contacto	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistencia a aceites combustibles	FO	0	0	0	0	0	0
	Suela con agarre para escaleras	LG	0	0	0	0	0	0

DE | Sie haben sich für einen Sicherheits- oder Berufsschuh entschieden. Dieses Produkt trägt das „CE“-Kennzeichen, da es vollständig den technischen Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 oder der Richtlinie 89/686 in der jeweils geltenden Fassung sowie den harmonisierten europäischen Normen EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 entspricht. Die Konformität dieses Sicherheits- oder Berufsschuhs wurde von einer benannten Stelle der EWG zertifiziert. Schutzeigenschaften: Als Schutzausrüstung bieten diese Schuhe den höchsten Schutz gegen mechanische Gefahren. Dies gilt insbesondere für die Zehenschutzkappe (EN ISO 20345), die eine Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule an der Spitze und eine Druckfestigkeit von bis zu 15 kN (ca. 1500 kg) gewährleistet. Zusätzlich zu den grundlegenden Sicherheitsanforderungen sind weitere Merkmale gemäß der untenstehenden Tabelle enthalten:

Zusätzliche Sicherheitsanforderungen		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
Vollständiges Schuhwerk	Geschlossene Ferse		0	X	X	X	X	X
	Durchtrittssicherheit (Metalleinlage Typ P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Durchtrittssicherheit (nichtmetallische Einlage Typ PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Durchtrittssicherheit (nichtmetallische Einlage Typ PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Teilweise leitfähiges Schuhwerk	C	0	0	0	0	0	0
	Antistatisches Schuhwerk	A	0	X	X	X	X	X
	Thermische Isolierung der Sohle	HI	0	0	0	0	0	0
	Kälteisolierung der Sohle	CI	0	0	0	0	0	0
	Energieaufnahme im Fersenbereich	E	0	0	0	0	0	0
	Wasserbeständigkeit	WR	0	0	0	0	X	X
	Mittelfußschutz	M	0	0	0	0	0	0
	Schuhwerk mit Knöchelschutz	AN	0	0	0	0	0	0
	Schnittfestes Schuhwerk	CR	0	0	0	0	0	0
	Abriebfestigkeit der Zehenschutzkappe	SC	0	0	0	0	0	0
	Rutschfestigkeit – auf Keramikboden mit Glycerin	SR	0	0	0	0	0	0
Schaft	Wasseraufnahme und -durchdringung	WPA	0	0	X	X	X	X
Sohle	Hitzebeständigkeit bei Kontakt	HRO	0	0	0	0	0	0
	Beständigkeit gegen Heizöl	FO	0	0	0	0	0	0
	Sohle mit Leitergriff	LG	0	0	0	0	0	0

NL | U heeft gekozen voor een veiligheids- of werkschoen. Dit product draagt de “CE”-markering omdat het volledig voldoet aan de technische specificaties van de PBM-verordening (EU) 2016/425 of Richtlijn 89/686 en de daaropvolgende wijzigingen, evenals aan de geharmoniseerde Europese normen EN ISO 20345 of EN ISO 20347. De conformiteit van deze veiligheids- of werkschoen is gecertificeerd door een aangemelde instantie van de EEG. Beschermende eigenschappen: Als beschermingsmiddel bieden deze schoenen het hoogste niveau van bescherming tegen mechanische gevaren. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsneus (EN ISO 20345), die bestand is tegen schokken tot 200 joule aan de voorkant en tegen drukkkrachten tot 15 kN (ongeveer 1500 kg). Naast de basisveiligheidseisen zijn er aanvullende eigenschappen zoals vermeld in onderstaande tabel:

Aanvullende veiligheidseisen		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
Volledig schoeisel	Gesloten hiel		0	X	X	X	X	X
	Perforatiebestendigheid (metalen inleg type P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Perforatiebestendigheid (niet-metalen inleg type PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Perforatiebestendigheid (niet-metalen inleg type PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Gedeeltelijk geleidend schoeisel	C	0	0	0	0	0	0
	Antistatisch schoeisel	A	0	X	X	X	X	X
	Thermische isolatie van de zool	HI	0	0	0	0	0	0
	Koude-isolatie van de zool	CI	0	0	0	0	0	0
	Energieabsorptie bij de hiel	E	0	0	0	0	0	0
	Waterbestendigheid	WR	0	0	0	0	X	X
	Metatarsale bescherming	M	0	0	0	0	0	0
	Schoeisel met enkelbescherming	AN	0	0	0	0	0	0
	Snijbestendig schoeisel	CR	0	0	0	0	0	0
	Slijtvastheid van de veiligheidsneus	SC	0	0	0	0	0	0
	Antislip – op keramische vloer met glycerine	SR	0	0	0	0	0	0
Bovenwerk	Waterindringing en absorptie	WPA	0	0	X	X	X	X
Zool	Hittebestendigheid bij contact	HRO	0	0	0	0	0	0
	Bestand tegen brandstofolie	FO	0	0	0	0	0	0
	Zool met laddergrif	LG	0	0	0	0	0	0

IT | Hai scelto una scarpa di sicurezza o da lavoro. Questo articolo riporta il marchio “CE” perché è fabbricato in piena conformità con le specifiche tecniche del Regolamento DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) (UE) 2016/425 o della Direttiva 89/686 e successive modifiche, nonché con le norme europee armonizzate EN ISO 20345 o EN ISO 20347. La conformità di questa calzatura di sicurezza o da lavoro è stata certificata da un organismo notificato della CEE. Caratteristiche di protezione: In quanto dispositivo di protezione, questa calzatura offre il massimo livello di protezione contro i rischi meccanici. Questo vale in particolare per il puntale (EN ISO 20345), che garantisce una protezione del piede contro urti fino a 200 joule sulla punta e forze di schiacciamento fino a 15 kN (circa 1500 kg). Oltre ai requisiti di sicurezza di base, sono adottate anche altre caratteristiche, come indicato nella tabella sottostante:

REQUISITI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
CALZATURA COMPLETA	Parte posteriore chiusa		0	X	X	X	X	X
	Resistenza alla perforazione (inserto metallico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calzatura parzialmente conduttiva	C	0	0	0	0	0	0
	Calzatura antistatica	A	0	X	X	X	X	X
	Isolamento termico della suola	HI	0	0	0	0	0	0
	Assorbimento di energia nel tallone	CI	0	0	0	0	0	0
	Resistenza all'acqua	E	0	0	0	0	0	0
	Protezione metatarsale	WR	0	0	0	0	X	X
	Calzatura con protezione della caviglia	M	0	0	0	0	0	0
	Calzatura resistente al taglio	AN	0	0	0	0	0	0
	Cut-resistant footwear	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistenza all'abrasione del puntale	SC	0	0	0	0	0	0
Resistenza allo scivolamento – su pavimento in ceramica con glicerina	SR	0	0	0	0	0	0	
TOMAIA	Penetrazione e assorbimento d'acqua	WPA	0	0	X	X	X	X
SUOLA	Resistenza al calore per contatto	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistenza agli oli combustibili	FO	0	0	0	0	0	0
	Suola con presa per scala	LG	0	0	0	0	0	0

www.norisk.pt

Cofinanciado pela
União Europeia



2014-2020

COMPETE
2020